百 德 大 益 涂 料 商 行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田保税区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话：0755-83597378（深圳） 电话：020-83399022（广州） 传真：0755-83597379

固色剂 300

TY FIXER 300

固色剂 300 是涂料印花工艺专用的交联剂，成品的甲醛含量合乎环保规格。

物理性质

外观	：	乳白色分散液。
成份	：	二苯甲烷乙烯脲树脂。
离子性	：	阴离子型。
酸碱值	：	pH 10 – 11。
反应温度	：	130°C 以上。
储存	：	产品属非易燃物品，有少许气味，在室温密封的情况下可储存一年。

使用性质

- 不会在热固过程中释放出甲醛气味。
- 提高耐洗水和耐摩擦坚牢度，可改善摩擦面的脱落现象。
- 和一般的三聚氰胺树脂比较，干燥性良好。

使用建议

浅色	：	0.5%
中色	：	1.0%
深色	：	2.0%

加工工艺：

印花→风干或烘干（100°C x 1-3 分钟）→烘焙（130-150°C x 2-3 分钟）。

注意事项：

- 避免接触皮肤。使用时应戴上保护眼罩及手套，若不慎沾上，用清水和肥皂清洗。
- 固色剂 300 的使用量为 0.5-2.0%。
- 添加了固色剂 300 后的印花浆应在当天内用完。
- 固色剂 300 在酸性环境下会凝结。与酸性的丙烯酸脂乳化液一同使用时，请先加入氨水把酸碱值调至中性。
- 必须有充分的烘焙才可达至改善牢度的要求。

… 完 …