

百德大益涂料商行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

TY SOFTENER PC-620

柔软剂 PC-620

产品特性

组分	:	含有机硅的柔软剂混合物。
外观	:	水性, 奶白色乳液。
密度	:	在 20°C 时 约 0.94 g/cm ³
凝固点	:	-10°C
沸点	:	100°C
粘度	:	> 3,000 mPas (Brookfield 粘度仪)
溶解度	:	能以任何比例与水相混合
贮存	:	若在封闭的容器中 0-35°C 正确贮存, TY SOFTENER PC-620 的贮存期限可长达 12 个月。

应用

应用领域

- TY SOFTENER PC-620 可给涂料印花提供柔软的手感。它的多种组分此产品适合于广泛的应用范围。它被用于毛巾和针织物上印花有很大的优势。TY SOFTENER PC-620 也可提高鲜艳度和牢度, 特别是干摩擦牢度。
- 此产品主要用于水性涂料印花。它可加在储备浆或成品浆中。当它应用在推荐用量内, 它对牢度或运行性能和印浆稳定性没有影响。
- TY SOFTENER PC-620 中不含有任何 AOX (可吸收性有机卤化物) 或酸酯。

自动计量

如果 TY SOFTENER PC-620 用于自动计量系统, 水管和垫圈必须耐溶剂和柔软剂 (如聚四氟乙烯, 维通橡胶, 或耐腐蚀的金属管)。橡胶管和垫圈是不适合的。

用量

8-25g/kg

… 完 …
