

百德大益涂料商行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

增稠剂 PS-02

TY THICKENER PS-02

涂料印花用合成增稠剂, 适合各种类型织物的涂料印花, 特别适合于仿活性涂料印花系列上使用。

物理性质

- 外观 : 白色至黄色悬浮液。
成份 : 丙烯酸高份子悬浮体。
离子性 : 阴离子性
酸碱值 (1%溶液) : > 8.0
一般稳定性 : 在硬水中及中性至碱性环境下稳定, 在强酸环境下可能会发生沉淀。
储存稳定性 : 在清凉密封的容器内可储存最少一年。温度较低时, 产品会变得较粘, 升温后会完全恢复。
兼容性 : 与一般涂料印花助剂、阴离子及非离子助剂相容。

使用建议

仿活性涂料印花配方

WATER	水	...
TY EMULSIFIER NF-36	乳化剂 NF-36	10-15
TY THICKENER PS-01	增稠剂 PS-01	25-35
TY SOFTENER PC-620	柔软剂 PC-620	10-20
TY BINDER TE-30	水性环保特软固浆 TE-30	80-180
TY PIGMENT	色种	0-50
	合计	1000

加工工艺:

印花 → 烘干 (100°C x 1-3 分钟) → 烘焙 (160-170°C x 2-3 分钟)。

... 完 ...
