

百德大益涂料商行

嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

TY SPECIAL BINDER BP-A

打底浆 BP-A

[产品说明]

印花专用透明弹性胶浆, 适用于全棉针织布的手工印花。

[保存期]

室温贮藏一年。避免贮存于摄氏40度以上或摄氏低温0度以下。

[环保标准]

1. 符合日本厚生省对“福尔马林(甲醛)”所定之安全标准(昭和49-34)号法规;
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚(APEO)”所定之安全标准(2003/53/EC)号法规;
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐(PHTHALATE)”所定之安全标准(2005/84/EC)号法规;
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准(EN71 PART 3: 1994)法规;
5. 不含PVC(测试方法: FTIR);
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺(AZO)”所定之安全标准《GB18401-2010》法规;
7. 符合REACH 规定的高度关注物质SVHC的要求(2014版)。

[印花处方]

TY SPECIAL BINDER BP-A (打底浆 BP-A)	100
合计 (重量%)	100

[印花工程]

TY SPECIAL BINDER BP-A (100%) 打底印花 → 风干 → (透明浆) 或 (白胶浆) 印花

[牢度测试]

1. 洗水牢度测试 (60°C x 1 小时) x 4 次 : 4-5 级
 2. 摩擦牢度测试 JIS 标准 L-0849 (100 回 / 3 分钟) : 3.5-4.0 级
- 备注: 牢度等级 1-5 级, 其中 5 级为最好。

[注意事项]

1. 用于 (透明浆) 和 (白胶浆) 印花打底。
2. 丝网网目以 800-1000 目为最适中。

... 完 ...
