

# 百德大益涂料商行

## 嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

---

### TY ADHESIVE POWDER PVA 217

### 机印水台胶粉 PVA 217

所有圆网印花机 ( Rotary Screen Printing ) 及平板网印花机 ( Machine Screen Printing ) 均需用一次性之水性粘布胶水来固定布匹在印花机上的位置, 以便准确对花, 通常供货商均供应自制的粘布胶水给印花客户, 但供应胶水则增加了印花厂的成本, 为此, 我们供应印花厂家为该胶水之原料: 台胶粉 **PVA 217**, 以减低客户之生产成本。

#### 使用方法:

1. 用 90% 之室温自来水, 在变速的搅拌机 ( 打浆机 ) 下慢慢加入 10% 之 **PVA 217**, 慢慢加速至 400-500 转/分, 室温搅拌 5-10 分钟。
2. 由于胶粉遇热水时很容易形成结块, 所以必须把胶粉完全分散好在冷水中才可升温。
3. 胶粉需时膨胀, 故最好搅拌后 2-3 小时后方可上机使用, 如果急需使用则可升温至 95°C 不断搅拌, 则可增加胶粉之膨胀速度。
4. 如遇起泡问题, 可加入适量消泡剂清除。

#### 注意事项:

1. **PVA 217** 易溶于水, 通常自动印花机之洗台设备会把用后之胶水自行溶解洗净。
  2. 加胶水的厚度及胶水浓度应根据不同布匹所需粘力自行调节, 但通常应越薄越好, 但必须均匀舖在印花台上 ( 自动回转之胶床上 ) 。
  3. 由于自来水及工厂环境可能受细菌感染, 故制成的胶水应在 2-3 天内使用, 以免胶水发霉而影响印花质量, 如需储存较久则可加入适量防腐剂。
-