

# 百德大益涂料商行

## 嘉玛国际贸易(深圳)有限公司

深圳市福田区市花路花样年福年广场 B 栋一单元 423

电话: 0755-83597378 (深圳) 电话: 020-83399022 (广州) 传真: 0755-83597379

---

### 石磨固浆 3611A

### TY STONEWASH BINDER 3611A

特强洗水及摩擦牢度固浆, 特别适合牛仔印花要求耐石磨洗水时使用。

#### 化学特性:

组份 : 丙烯酸类树脂混合物。  
外观 : 微白色黏稠糊状。  
离子性 : 阴离子性。

#### 使用特性:

- 特制之石磨固浆印花可获得良好的摩擦及洗水坚牢度。
- 为获得良好效果, 只要用此固浆时加入少量氨水, 就可增加粘稠度, 自动形成胶浆状。
- 在使用时亦可加入 20-30% 植毛浆 760H 增加固浆拉力。
- 建议加入 0.2-0.5% 之催固剂 PC-100 可提升坚牢度。

#### 配方建议:

石磨固浆 3611A	:	70-100
植毛浆 760H	:	30-0
色种 ( TY PIGMENT	:	0-5%
)		
氨水	:	少量
催固剂 PC-100	:	0.2-0.5%

#### 固色:

为达到最高之牢度要求, 印花后风干或低温烘干, 然后 140-160°C 烘焙 3-4 分钟。

#### 储存:

产品必在密封及干燥的环境下储存, 避免在极端温度下摆放 ( 低于 5°C 或高于 35°C ) 。

---