

Ryudye[®]-W Fixer J-52 长时效交联剂

[产品说明]

长时效交联剂，用于提高面料印花部分的洗水和摩擦牢度性能。浆料添加此交联剂后会在24小时后失效但不会导致浆料无法使用，失效后通过重复等量添加此交联剂使得浆料可以重新使用、牢度不会有明显差异。

[保存期]

通风阴凉干燥处保存一年，建议保存温度0~40°C。

[环保标准]

1. 符合日本厚生省对“福尔马林（甲醛）”所定之安全标准 <昭和49-34> 号法规；
2. 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）”所定之安全标准 <2003/53/EC> 号法规；
3. 符合欧盟对“邻苯二甲酸盐（PHTHALATE）”所定之安全标准 <2005/84/EC> 号法规；
4. 符合欧盟对重金属所定之安全标准<EN71 PART 3 : 1994> 法规；
5. 不含 PVC（测试方法：FTIR）；
6. 符合中国对“可分解致癌芳香胺（AZO）”所定之安全标准《GB18401-2010》法规；
7. 符合 REACH 规定的高度关注物质 SVHC 的要求（2014版）。

[注意事项]

1. 实际使用中，建议添加量为1-3%（重量比），具体的添加量以客户的实验数据为依据；
2. 本品在酸性环境下会凝结，因此当与带酸性的体系一起使用时，请先加氨水提高体系的酸碱值；
3. 避免接触皮肤，使用时应戴上防护眼罩和手套，若不慎沾上请以清水和肥皂清洗；
4. 添加后的浆料可能会因天气、环境、浆料配合性等造成浆料结块或失效，使用时请确认，失效后的浆料请重新添加交联剂搅拌后使用；
5. 说明书中所述相关事项是基于标准的试验方法得出，因此为避免差异，客户在生产使用前，请务必根据自身使用方式及要求进行必要的试验测试。